



# Smilo

**Sterowanie radiowe o częstotliwości 433.92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym.**

**Bezpieczeństwo przesyłania sygnału dzięki funkcji maskowania algorytmu zmiany kodu.**

- nowy i estetyczny wygląd
- niezawodność oraz niska cena
- zabezpieczenie przed klonowaniem
- duża liczba kombinacji - ponad 18 trylionów
- zasięg 150-200 m z anteną ABFKIT na wolnej przestrzeni

**UWAGA: System Smilo nie jest kompatybilny z systemem FLOR**

Piloty		Cena netto	Cena brutto
SM2	pilot dwukanałowy SMILO (1 szt.)	55,00 zł	67,10 zł
SM4	pilot czterokanałowy SMILO (1 szt.)	65,00 zł	79,30 zł
Radioodbiorniki		Cena netto	Cena brutto
SMX2	radioodbiornik uniwersalny 2-kanałowy SMX2 z wyprowadzonymi przewodami (pamięć radioodbiornika 255 pilotów)	209,00 zł	254,98 zł
SMXIS	radioodbiornik wewnętrzny SMXIS (przeznaczony do płyt elektroniki w zestawach ROKIT, SPIDO, WINGO, SIGNO, ROBUS i POPKIT oraz Mindy A60, pamięć radioodbiornika 255 pilotów)	149,00 zł	181,78 zł
Akcesoria		Cena netto	Cena brutto
SMU	urządzenie programujące do pilotów SMILO, możliwość wczytywania i kasowania wybranych (np. zgubionych) pilotów	559,00 zł	681,98 zł
ABFKIT	antena (433.92 MHz) do zamontowania na lampie LUCY	49,00 zł	59,78 zł
ABF	antena (433.92 MHz) z przewodem i podstawką	59,00 zł	71,98 zł

**Uwaga: piloty SM2 i SM4 sprzedawane są w opakowaniach po dwie sztuki**



**Nowy i estetyczny wygląd.**



## WKŁĘŚLE PRZYCISKI



## Radioodbiornik uniwersalny SMX2:

- 2 kanały
- zewnętrzny przycisk programowania
- małe rozmiary
- wyprowadzone przewody

## Programator SMU

- umożliwia łatwe wczytywanie kodów pilotów
- szybkie odszukiwanie pozycji pilota w pamięci
- kasowanie kodu pilota z pamięci
- kopiowanie zawartości pamięci z jednego radioodbiornika do drugiego



piloty	częstotliwość	zasięg	kodowanie	zasilanie	pobór prądu	wymiary
SM 2 SM 4	433,92 MHz	150-200m z zamontowaną anteną w przestrzeni bez zakłóceń	64 bity 18 trylionów kombinacji	12 Vdc 12 Vdc	25 mA 25 mA	Ø48x14h
radioodbiorniki	częstotliwość	pamięć	ilość kanałów	zasilanie	pobór prądu	wymiary
SMX2 SMXIS	433,92 MHz	255 pilotów 255 pilotów	2 do 4	12 - 28 Vac-dc 5 Vdc	10 mA 10 mA	86 x 57 x 22 h 50 x 18 x 46 h